

Stahlzargendichtung für Stahltüren | 15 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0872)



Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0872 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Durch das Einsetzen der Dichtung in die speziell dafür vorgesehene Nut wird ein hoher Toleranzausgleich erreicht und der Metallrahmen fest fixiert. Zusätzlich sorgt die besondere Konstruktion der Stahlzargendichtung für eine erstklassige Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfähig

Ein wichtiger Hinweis: Als zusätzlichen Schutz schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos ein Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor der Einrichtung, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Rückstände zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtungsprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,84 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817061619
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	15 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

