

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 15 mm Fal ... (Artikelnummer: F2407)



Beschreibung:

Die Flügelfalzdichtung F2407 in der Farbe Schwarz findet ihren Einsatz besonders häufig in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient dabei als weiterer Anschlag für das Türblatt oder den Fensterflügel und reduziert so die Schließgeräusche. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit und Luftundurchlässigkeit. Zudem eignet sie sich besonders effektiv zum Schall- und Wärmeschutz. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

Farbe: Schwarz
Höhe: 21 mm
Breite: 10 mm
Falzhöhe: 15 mm
Nutbreite: 5 mm
Hohlkammer: 1
Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

Als Auskunft für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf einen kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zur freien Verwendung.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt: Achten Sie auf präzise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,59 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817036068

Farbe: Schwarz Nutbreite in mm: 5 mm Falzbreite in mm: 15 mm

Hohlkammern:

Zum Einnuten Montageart:

Material: Silikon Maße: 21 x 10 mm

Selbstklebend:

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50



Produkt-Link

