Verglasungsdichtung fur Fenster | 9 mm Breite | ... (Artikelnummer: F2104)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2104 in der Farbe Schwarz** kann in den Spalt zwischen Glasscheibe und Glashalteleiste von Kunststofffenstern montiert werden. Diese Dichtung sichert das Glas an der vorgesehenen Position und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, bieten Verglasungsdichtungen auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat. Zudem lasst diese Dichtung keinen Schmutz mehr eindringen, Feuchtigkeit bleibt drauen und die Schlagregendichtheit wird gewahrleistet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 12,5 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Die Erfullung unseres Nachhaltigkeitsversprechens erfolgt durch die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Zur Information fur Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf einen kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur Ihre entsprechende Verwendung.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,32 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817033623
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	12,5 x 9 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH