Holzzargendichtung fur Holzturen | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F1863)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1863 in der Farbe Grau** ist zum Abdichten und Dammen von Innenturen mit uberfalztem Turblatt geeignet. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmerturdichtung, konnen Schliegerausche der Tur und Auengerausche, vermindert werden. Zudem gewahrleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine erhohte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Holzzargendichtungen konnen einen groen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und Qualitat der Warmedammung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 14 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Wir setzen unser Engagement fur Nachhaltigkeit fort, indem wir Produkte konzipieren, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Zur Information fur Sie: Wir geben Ihnen kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange der Dichtung bei jedem Einkauf.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,28 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 06.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817031827
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	4,5 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	12 x 14
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link