Glasturprofil mit Burste | Glasstarke: 12 mm | F ... (Artikelnummer: SP5509)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Das **Glasturprofil SP5509** ist ein Halteprofil mit Burste und eignet sich zur Befestigung an Glasturen. Die Burste ist mit dem Halteprofil fest verbunden und erfullt so samtliche Anforderungen einer Burstendichtung. Da die Dichtung nur aufgesteckt wird, kann sichergestellt werden, dass die Tur weder durch Bohrungen beschadigt, noch durch Kleberuckstande verschmutzt wird.

Details zur Dichtung

- Farbe: alu-silber-elox
- Befestigungsart: aufstecken
- Glasstarke: 12 mm
- Burstenlange: 5 mm
- Lange: 2000 mm
- Material: Aluminium

Besonderheiten des Profils

- Dient der Warmedammung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schadlingen
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Unsere Halteprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Unterseite der Glastur vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Feuchten Sie dieses leicht an und fahren Sie anschlieend einmal uber das Glas, um Staub und Fettreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam aufstecken.
3. Das Aufschieben ist mit einem leichten Widerstand verbunden, da das Profil sich an der Tur festklemmt. Das garantiert einen

dauerhaft festen Sitz und macht ein Ankleben dieser Dichtung entbehrlich.

Ihr Preis: 29,82 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817053331
Farbe:	Silber
Glasstarke:	12 mm
Material:	Aluminium
Lange:	2000 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	15 mm