Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 7 m ... (Artikelnummer: SP0815)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP0815 in der Farbe Schwarz** mit Lippe, eignet sich fur Fenster und Turen mit flacher Nut. Richtig eingebaut, verhindert sie effektiv das Eindringen von kalter Auenluft und das Entweichen von Heizwarme. Dafur wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flugelanschlag montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf.
Zudem wird durch die spezielle Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 6,8 mm
- Breite: 12,7 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- RACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf zusatzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um Ihre Sicherheit zu gewahrleisten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Installation, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit schonend durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,51 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817046623
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Falzbreite in mm:	13 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	6,8 x 12,7 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH