

Holzzargendichtung für Haustüren | 2,5 mm Nutbre ... (Artikelnummer: F2244)



Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F2244 in der Farbe Braun** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Haustüren und Innentüren aus Holz. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die offene Lippe dieser Türdichtung ausgeglichen. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, verminder werden. Holzzargendichtungen können außerdem einen großen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung einnehmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 14 mm
- Breite: 9 mm
- Falzbreite: 9 mm
- Nutbreite: 2,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Die Ausgestaltung unserer Nachhaltigkeitsstrategie umfasst die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Zur Information für Sie: Wir fügen bei jeder verkauften Dichtung

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu Ihrer Bestellung hinzugefügt.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltstypisches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,63 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817034668

Farbe: Braun

Nutbreite in mm: 2,5 mm

Falzbreite in mm: 9 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 14 x 9 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

