

Verglasungsdichtung für Stahlzargen | 12 mm Höhe ... (Artikelnummer: F3457)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F3457 in der Farbe Schwarz** bietet Ihnen eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Die Dichtung wird in den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich des Fensters angebracht. So ist sie in der Lage das Eindringen von kalter Außenluft und gleichermaßen das Entweichen der warmen Innenluft zu verhindern. Dabei ist es wichtig, dass Sie eine Dichtung, passend zu dem Material Ihres Fensterrahmens wählen. Nur so kann der Dichtungsgummi bestmöglich abdichten.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte [Ecken für die Verglasungsdichtung F3457](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 12 mm
- Breite: 8,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Jede Dichtung wird mit einer kostenfreien Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an Sie geliefert.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sachte und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,87 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817070864

Farbe: Schwarz

Hohlkammern: 1

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

