Anschlagdichtung mit Lippe fur VEKA, Trocal und ... (Artikelnummer: F1111)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F1111 in der Farbe Schwarz** eignet sich fur u.a. VEKA, Trocal und Kommerling Profile und wird im Blendrahmen oder im Flugel am Anschlag des Fensters montiert.
Die Dichtung schliet den Spalt zwischen dem Fensterflugel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Auenluft und lasst die Warme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt fur die Schlagregendichtheit und die Flugelanschlagdichtung sorgt hingegen fur Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhoht die Anschlagdichtung die Larmschutzwerte der Fenster und Turen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Mitteldichtung F1111.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 8,8 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur die Verwendung.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 4,66 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817025925
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	8,8 x 9 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein