


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 11 mm ... (Artikelnummer: F3170)



## Beschreibung:

Die Überschlagdichtung F3170 in der Farbe Weiß ist eine Ergänzung am äußeren Fensterflügelrand, um den Übergang zum Rahmen abzudichten.

Mit dieser Dichtung erhöhen sie den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten und vermeiden zudem das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Wodurch Sie Sie Kondensat- und Schimmelbildung verhindern können. Aufgrund des hochwertigen Materials ist die Dichtung besonders beständig gegen UV-Einstrahlung und langlebig.

## **Details zur Dichtung**

Farbe: Weiß
Höhe: 11 mm
Breite: 8 mm
Nutbreite: 3 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Wir fügen jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf ausgezeichnete Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,09 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817037577

Farbe: Weiß Nutbreite in mm: 3 mm Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Maße: 11 x 8 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

