

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schwallschutz Endkappe | Ausrichtung: links | Fa ... (Artikelnummer: SP0617)



Beschreibung:

Der Schwallschutz SP0617 ist eine linke Endkappe, welche sich für die Schwallschutzprofile <u>SP0602</u>, <u>SP0604</u> und <u>SP0607</u> eignet.

Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23

Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit <u>Sanitär-Silikon</u> auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

Details zur Dichtung

• Farbe: Chromfarben

Material: Aluminium, Kunststoff

Höhe: 9 mmBreite: 15 mm

• Befestigung: zum Kleben

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich als Schwallschutz für Eckduschen, Fünfeckduschen und Nischen
- ohne Magnet

Pflegeanweisung: Bitte nutzen Sie zur Reinigung dieses Profils nur chlorfreie, nichtalkalische Reiniger. Scheuermittel sollten gemieden werden. Die Lebensdauer der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

Ihr Preis: 3,93 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817046289

Farbe: Chron

Duschkabinentyp: Eckdusche, Fünfeckdusche, Niesche

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ohne Magnet Magnet: Einbauart: Zum Aufstecken

Material: Kunststoff Länge:

Einbauort: Für den Boden als Schwallschutz

Montage: Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

