

## Schallschutz Endkappe | Ausrichtung: links | Fa ... (Artikelnummer: SP0617)



### Beschreibung:

Der **Schallschutz SP0617** ist eine linke Endkappe, welche sich für die Schallschutzprofile [SP0602](#), [SP0604](#) und [SP0607](#) eignet. Das aus Aluminium bestehende Schallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit [Sanitär-Silikon](#) auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Chromfarben
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Höhe: 9 mm
- Breite: 15 mm
- Befestigung: zum Kleben

### Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich als Schallschutz für Eckduschen, Fünfeckduschen und Nischen
- ohne Magnet

**Pflegeanweisung:** Bitte nutzen Sie zur Reinigung dieses Profils nur chlorfreie, nichtalkalische Reiniger. Scheuermittel sollten gemieden werden. Die Lebensdauer der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

**Ihr Preis:** 3,93 € pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 17.02.2026

**Verpackungseinheit:** Stück

**EAN/GTIN Code:** 4052817046289

**Farbe:** Chrom

**Duschkabinentyp:** Eckdusche, Fünfeckdusche, Nische

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



<b>Magnet:</b>	Ohne Magnet
<b>Einbauart:</b>	Zum Aufstecken
<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Länge:</b>	mm
<b>Einbauort:</b>	Für den Boden als Schwallschutz
<b>Montage:</b>	Zum Aufstecken
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

