

www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bürstendichtung für U-Schienen | Breite: 6,7 mm ... (Artikelnummer: SP6026)



Beschreibung:

Die Bürstendichtung SP6026 in Grau eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Sie eignen sich hervorragend um Türen und Garagentore zuverlässig abzudichten, da sie weder Zugluft noch Schädlinge eindringen lassen. Auch in Gleitführungen von Rollläden, können solche Bürstendichtungen, eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rollläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten. Diese Borsten sind aus silikonbehandelten Polypropylenfasern auf einer Textilfußplatte, die durch eine warmverschweißte Polypropylenfolie verstärkt sind. Alle Bestandteile dieser Bürstendichtung verfügen über UV- und Ozonschutz.

Details zur Dichtung

• Farbe: Grau

• Befestigung: Zum Einnuten

Höhe: 10 mmBreite: 6,7 mm

• Geeignet für: U-Schienen

• Material: Velour

Besonderheiten des Profils

• Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft

Verhindert das Eindringen von Schädlingen

• Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 3,92 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 26.10.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817054666

Farbe: Grau

Montageart: Für U-Schienen

Material: Velour

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Maße: 10 x 6,7 mm

Selbstklebend: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 9 mm

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link

