


## Schlauchdichtung für Holzfenster und -türen | 6 ... (Artikelnummer: SP2141)



### Beschreibung:

Die **Schlauchdichtung SP2141 in der Farbe Weiß** zeichnet sich durch ihre besondere Flexibilität aus. Sie wird üblicherweise zum Abdichten von Holzfenstern und Holztüren genutzt. Dort angebracht, erhöht diese Dichtung spürbar die Lärmschutzwerte und Wärmedämmung Ihrer Fenster und Türen. Zudem bietet diese spezielle Form der Schlauchdichtung ein ausgezeichnetes Rückstellvermögen und hält auch noch nach Jahren der Nutzung, zuverlässig dicht.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 10 mm
- Breite: 6 mm
- Ø -Schlauch (außen): 6 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Silikon

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Hinweis für Sie:** Wir schneiden kostenlos zusätzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Länge ab, wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Schlauchdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 3,28 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817049129  
**Farbe:** Weiß  
**Nutbreite in mm:** 3 mm  
**Falzbreite in mm:** 6 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Montageart:** Zum Einnuten  
**Material:** Silikon  
**Maße:** 10 x 6 mm  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Fußform:** Anker  
**Außendurchmesser:** 6  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 6

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

