

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 6 ... (Artikelnummer: BKL0027)



Beschreibung:

Die **Klebedichtung BKL0027 in der Farbe Schwarz** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Das einfach anzubringende Doppel-D-Profil ist für Fenster und Türen geeignet. Das flexible, geschäumte EPDM Dichtungsband dichtet Spaltbreiten von 4 - 6 mm ab.

Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in die Wohnung eindringt.

Die Preise sind Meterpreise und diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zur Information für Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf kostenfrei 3-5 cm der Dichtung pro 5 Meter Länge als Zugabe.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern vor dem Einbau, mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch. Einfach einmal darüberfahren, um Staub oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kurzen Sie diese anschließend.
3. Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Tipp zur Verarbeitung: Belassen Sie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung, während Sie die Schutzfolie abziehen, und entfernen Sie sie nicht gemeinsam mit der Folie.

Ihr Preis: 1,64 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817002506 |
| Farbe: | Schwarz |
| Nutbreite in mm: | 6 mm |
| Falzbreite in mm: | 8 mm |
| Hohlkammern: | 1 |
| Montageart: | Zum Aufkleben |
| Material: | EPDM |
| Mae (H x B): | 5 x 8 mm |
| Selbstklebend: | 1 |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Dichtet ab bis zu ... mm: | 4-6 |
| Form: | D-Profil |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

