Verglasungsdichtung fur VEKA Fenster | 10 mm Bre ... (Artikelnummer: F1109)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1109 in der Farbe Wei** ist eine VEKA Glasleistendichtung 112.050 und wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen eingesetzt. Dort sorgt sie dafur, dass das Fensterglas zuverlassig an seiner vorgesehenen Position halt und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch eine passende Verglasungsdichtung konnen Schmutz und Feuchtigkeit nicht mehr so einfach in die Wohnung eindringen. Auch die Schlagregendichtheit wird gewahrleistet.
Neben VEKA Fenster, kann diese Dichtung auch in Schuco, Thyssen und viele weitere Fenster eingesetzt werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 10,5 mm
- Breite: 12,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, steht im Mittelpunkt unseres Nachhaltigkeitsansatzes.

Zur Information fur Sie: Fur eine sichere Verwendung fugen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817025918
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	10,5 x 12,5 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link