

Verglasungsdichtung für VEKA Fenster | 10 mm Bre ... (Artikelnummer: F1109)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1109 in der Farbe Wei** ist eine VEKA Glasleistendichtung 112.050 und wird in den Spalt zwischen Glasscheibe und Fensterrahmen eingesetzt. Dort sorgt sie dafür, dass das Fensterglas zuverlässig an seiner vorgesehenen Position halt und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch eine passende Verglasungsdichtung können Schmutz und Feuchtigkeit nicht mehr so einfach in die Wohnung eindringen. Auch die Schlagregendichtheit wird gewährleistet.

Neben VEKA Fenster, kann diese Dichtung auch in Schuco, Thyssen und viele weitere Fenster eingesetzt werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 10,5 mm
- Breite: 12,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Die Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, steht im Mittelpunkt unseres Nachhaltigkeitsansatzes.

Zur Information für Sie: Für eine sichere Verwendung fügen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung aus Gummi auch dort ein dichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817025918
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	4 mm
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	10,5 x 12,5 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

