


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Teckentrup Brandschutzdichtung für Stahltüren | ... (Artikelnummer: SP6013)



Beschreibung:

Die Stahlzargendichtung SP6013 in der Farbe Schwarz ist ein Dichtprofil für die Schlagleiste, welches sich für Stahlzargen an Feuerund Rauchschutztüren von Teckentrup eignet. Wird die Dichtung in eine dafür vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Haushaltes. Aufgrund ihrer feuerhemmenden Eigenschaften kann sie zum Brandund Rauchschutz montiert werden.

Details zur Dichtung

Farbe: SchwarzHöhe: 15 mmBreite: 28 mmHohlkammer: 3

• Länge pro Stück: 1,13 Meter

Material: TPETyp: 3 FS

 Geeignet für: 1 flg. 42er Dünnfalz, Feuerschutz T30-HT8-D und Mehrzweck MZD-HT8-D mit Eckzarge 2mm

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- · Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link



www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Gehen Sie dazu mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in die Nut stecken.
- 3. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 36,58 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 22.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817120859

Farbe: Schwarz

Hohlkammern: 3

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 15 x 28 mm

Für Brandschutztüren: Ja

Hersteller: Dämmisol Baustoff GmbH, Berlin

Für Feuerschutztüren: Ja

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link