Überschlagdichtung für Holzfenster | Höhe: 10 mm ... (Artikelnummer: F3485)

Beschreibung:

Die **Überschlagdichtung F3485 in der Farbe Weiß** eignet sich um den Übergang vom äußeren Fensterflügelrand zum Rahmen abzudichten. Mit dieser Dichtung erhöhen Sie den Schallschutz ihrer Räumlichkeiten und vermeiden das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Wodurch Sie eine Kondensat- und Schimmelbildung verhindern können. Zudem können Sie mit dieser Überschlagdichtung verhindern, dass kalte Außenluft ungehindert in Ihre Wohnung eindringt. Aufgrund des hochwertigen Materials ist diese Überschlagdichtung besonders langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 10 mm
- Breite: 12,3 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Wichtige Anmerkung: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge mit.

Unsere Überschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit

einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung eine optimale Dichtungsleistung erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,26 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817071595
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	10 x 12 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7