Uberschlagdichtung fur Holzfenster | Hohe: 10 mm ... (Artikelnummer: F3485)



Beschreibung:

Die **Uberschlagdichtung F3485 in der Farbe Wei** eignet sich um den Ubergang vom aueren Fensterflugelrand zum Rahmen abzudichten. Mit dieser Dichtung erhohen Sie den Schallschutz ihrer Raumlichkeiten und vermeiden das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Wodurch Sie eine Kondensat- und Schimmelbildung verhindern konnen. Zudem konnen Sie mit dieser Uberschlagdichtung verhindern, dass kalte Auenluft ungehindert in Ihre Wohnung eindringt. Aufgrund des hochwertigen Materials ist diese Uberschlagdichtung besonders langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 10 mm
- Breite: 12,3 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Wichtige Anmerkung: Wir liefern Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange mit.

Unsere Uberschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit

einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung eine optimale Dichtungsleistung erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 8,73 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 20.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817071595
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	10 x 12 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7