Klebedichtung fur Fenster und Turen | 12 mm Brei ... (Artikelnummer: BKL0016)



Beschreibung:

Die **Klebedichtung BKL0016 in der Farbe Wei** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil fur Turen und Fenster. Sie kommt uberwiegend dann ins Spiel, wenn keine Dichtungsnut vorhanden ist.
Mit dieser Dichtung konnen Sie samtliche Fenster und Turen abdichten und somit verhindern, dass kalte Auenluft eindringt. Zudem verhindert sie das entweichen von Warme.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 6 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Sie erhalten bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
3. Schritt: Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, achtsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Praktischer Tipp: Beim Ablosen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung in ihrer Position belassen und nicht mit der Folie abziehen.

Ihr Preis: 5,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 10.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817002391
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	10 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	6 x 12 mm
Selbstklebend:	1
Hersteller:	Deventer Profile GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	3-5