


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Duschdichtung für Geo Spezial Duschkabinen | 6 m ... (Artikelnummer: SP0620)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Duschdichtung SP0620** ist ein Dusch-Wasserabweisprofil mit 135° Lippe und eignet sich für Geo Spezial Duschkabinen. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Lippe ist aus weichem PVC und die Oberfläche ist leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

Länge: 2 MeterFarbe: TransparentBreite: 23 mmHöhe: 6 mmMaterial: PVC

• Befestigung: zum Aufstecken

Besonderheiten der Dichtung

für Eckdusche, Fünfeckdusche und Nische geeignet

ohne Magnet

Pflegeempfehlung: Reinigen Sie dieses Profil bitte ausschließlich mit chlorfreien, nichtalkalischen Reinigern. Scheuermittel sind nicht empfehlenswert. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

Ihr Preis: 38,13 € pro Stange

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2025

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817046319

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Farbe: Transparent **Glasstärke:** 5 mm

Duschkabinentyp: Eckdusche, Faltwand, Fünfeckdusche, Niesche

Magnet: Ohne Magnet Einbauart: Ohne Magnet

Material:PVCLänge:1990 mmEinbauort:Für die GlastürMontage:Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link