


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 18 m ... (Artikelnummer: F2443)



Beschreibung:

Die Mitteldichtung F2443 in der Farbe Schwarz bringt eine fühlbare Verbesserung der Eigenschaften von Metallfenstern mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, kann sie das Eindringen von Wasser in Ihre Räumlichkeiten verhindern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führt. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen dafür entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen kommt dann das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E2443.

Details zur Dichtung

 Farbe: Schwarz Höhe: 18 mm Breite: 10.3 mm Hohlkammer: 1 Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- · Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Eine wichtige Information für Sie: Wir schenken Ihnen ein zusätzliches Stück von 3-5 cm pro 5 Meter Länge des gewünschten Dichtungsmaterial bei jedem Kauf.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überspannen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,51 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817036273

Farbe: Schwarz Nutbreite in mm: 5 mm Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten
Material: CEGRAN
Maße: 18 x 10,3 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 **Servicepoint Berlin Tempelhof** Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

