Kantenschutzprofil | Hohe: 10 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: F2133)



Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil F2133 in der Farbe Schwarz** kann optimal zur Ummantelung von scharfkantigen Ausbruchen verwendet werden. Die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Ecken wird durch den Einbau des Kantenschutzes gemindert. Ebenfalls werden die Ecken und Kanten vor Beschadigungen geschutzt. Die Dichtung ist in 25 m Schritten lieferbar.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Offentliche Gebaude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Auenma: 10,5 mm
- Innenma: 7,5 mm
- Hohe: 10 mm
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Hinweis fur Sie: Jeder Dichtungskauf beinhaltet eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, damit Sie genug Material haben.

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal uber die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 7,40 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817033838
Farbe: Schwarz
Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH
Form: U-Form