

## Klebedichtung | Spaltbreite: 3 – 4 mm | Farbe: braun (Artikelnummer: F0805)



### Beschreibung:

Die **Klebedichtung F0805 in der Farbe Braun** ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus Silikon. Dieses Profil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial für Fenster und Türen. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Feuchtigkeit in Ihre Wohnung eindringen.

**Die Preise sind Packpreise und die Dichtung in 10m je Pack lieferbar.**

### Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 5 mm
- Breite: 10 mm
- Spaltbreite: 3 – 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
- UV- und ozonbeständig
- Verdünnte Säuren, Lösungsmittel- (Kentone, Alkohol), und Laugenbeständig
- Nicht Öl- und Fettbeständig

**Wichtige Anmerkung:** Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zur Verfügung haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern vor dem Einbau mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch.
2. Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend.
3. Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist behutsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Handhabungshinweis:** Die beiden Klebestreifen auf der Dichtung sollten beim Abziehen der Schutzfolie erhalten bleiben und nicht gleichzeitig entfernt werden.

**Ihr Preis:** 14,70 € pro SB  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 17.07.2025

**Verpackungseinheit:** SB

**EAN/GTIN Code:** 4052817023204  
**Farbe:** Braun  
**Material:** EPDM  
**Maße:** 10 x 5  
**Selbstklebend:** 1  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Dichtet ab bis zu ... mm:** 3-4  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

