Verglasungsdichtung fur Fenster | 10 mm Breite | ... (Artikelnummer: F2540)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2540 in der Farbe Wei** bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Die Dichtung eignet sich fur Verlegeprofile der Firma Thyssen Krupp Plastics (ehemals Otto Wolff - ALWO). Sie wird in den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich des Fensters angebracht. So ist sie in der Lage das Eindringen von kalter Auenluft und gleichermaen das Entweichen der warmen Innenluft zu verhindern.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 16 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial erhalten.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,51 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036761
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	7 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16 x 10 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH