Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 15,1 mm | ... (Artikelnummer: KUE0012)



Beschreibung:

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0012 in der Farbe Grau** kann zum abdichten von verschiedenen Kuhlschranken genutzt werden. Porose oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollstandig gegeben ist und somit der Kuhlschrank deutlich mehr Energie verbraucht und die Schimmelbildung stark begunstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgeborten Stellen im Kuhlschrank.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 15,1 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 1
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Weich-PVC
- Ohne Magnet

Hinweis: Im Rahmen des 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) gelten Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstande, da sie im regularen Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Beruhrung kommen.

Unsere Kuhlschrankdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu mussen Sie die Schrauben losen und die Dichtung anschlieend bedachtsam abziehen. Die Rander des Kuhlschrankes sollten gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und fuhren Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Ture. Dann

werden die Schrauben am Kuhlschrank wieder befestigt.
3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Uberschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Uberschuss kleiner zu machen, drucken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 8,72 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 25.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817040867
Farbe:	Grau
Hohlkammern:	1
Einbauart:	Ohne Magnet
Material:	Weich-PVC
Profilart:	Schraubprofil
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Hohlkammern ohne Magnetkammer:	1
Bauform:	Als Laufmeter
Breite in mm:	20
Hohe in mm:	15