Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F3363)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3363 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu, eignet sich besonders fur Fenster und Turen aus Kunststoff oder Metall. Richtig eingebaut, verhindert sie dort das Eindringen von kalter Auenluft und das entweichen von Heizwarme. Dafur wird die Dichtung im Blendrahmen oder am Flugelanschlag montiert. Aufgrund des verwendeten Materials, weist sie auch nach Jahren der Nutzung noch eine hohe Formstabilitat auf. Zudem wird durch die spezielle Form dieser Dichtung das Wasser, ob Kondenswasser oder Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 12 mm
- Breite: 11 mm
- Falzbreite: 11 mm
- Nutbreite: 6 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine zusatzliche Menge von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau erhalten.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor der Installation, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das eine optimale Dichtungsleistung erzielt.

Ihr Preis: 4,56 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817064931
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	6 mm
Falzbreite in mm:	11 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	12 x 11 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	8