Verglasungsdichtung fur Thyssen Fenster | 16 mm ... (Artikelnummer: F3111)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F3111 in der Farbe Schwarz** bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Die Dichtung eignet sich fur Verlegeprofile der Firma Thyssen Krupp Plastics (ehemals Otto Wolff - ALWO). Sie wird in den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich des Fensters angebracht. So ist sie in der Lage das Eindringen von kalter Auenluft und gleichermaen das Entweichen der warmen Innenluft zu verhindern.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 16 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusatzliches Material in der Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung, um Ihre Sicherheit zu gewahrleisten.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,51 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036983
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	7 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	16 x 10 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH