

Verglasungsdichtung für Fenster | 8 mm Breite | ... (Artikelnummer: F1645)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F1645 in der Farbe Schwarz** ist für Fenster und Türen mit Glaselementen gedacht. Sie dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich ab. Richtig montiert, hält die Dichtung das Glas in der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zusätzliche Anmerkung: Wir gewähren Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenfrei eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge als Reserve.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

3. Schritt: Damit die Dichtung eine optimale Abdichtung erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 7,87 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817030387 |
| Farbe: | Schwarz |
| Nutbreite in mm: | 4 mm |
| Material: | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| Maße (H x B): | 7,5 x 14 |
| Selbstklebend: | 0 |
| Für Brandschutztüren: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Für Feuerschutztüren: | Nein |

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

