

## Schwallschutz Runddusche | Radius: 500 mm | Farb ... (Artikelnummer: SP0603)



### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Der **Schwallschutz SP0603** ist gebogen und eignet sich daher für Rundduschen.

Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit [Sanitar-Silikon](#) auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Höhe: 9 mm
- Breite: 15 mm
- Befestigung: zum Kleben
- Radius: 500 mm
- Länge: 1165 mm

### Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich als Schwallschutz für Viertelkreisduschen
- ohne Magnet

**Pflegeanweisung:** Bitte reinigen Sie dieses Profil nur mit chlorfreien, nichtalkalischen Reinigern. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von der UV-Einstrahlung, den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

**Ihr Preis:** 41,41 pro Stange  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.05.2026

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Verpackungseinheit:** Stange

**EAN/GTIN Code:** 4052817046142  
**Farbe:** Wei  
**Duschkabinentyp:** Runddusche, Viertelkreis  
**Magnet:** Ohne Magnet  
**Einbauart:** Zum Aufkleben  
**Material:** Aluminium  
**Lange:** 1165 mm  
**Einbauort:** Fur den Boden als Schwallenschutz  
**Montage:** Zum Kleben  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraee 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

