


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schwallschutz Runddusche | Radius: 500 mm | Farb ... (Artikelnummer: SP0603)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Der **Schwallschutz SP0603** ist gebogen und eignet sich daher für Rundduschen.

Das aus Aluminium bestehende Schwallschutzprofil kann nicht gebogen werden. Die Montage sollte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 - 23 Grad erfolgen. Das Dichtprofil wird ganzflächig mit <u>Sanitär-Silikon</u> auf die Fliesen oder den Wannen- bzw. Duschtassenrand aufgeklebt.

Details zur Dichtung

• Farbe: Weiß

• Material: Aluminium, Kunststoff

Höhe: 9 mmBreite: 15 mm

Befestigung: zum Kleben

Radius: 500 mmLänge: 1165 mm

Besonderheiten der Dichtung

• eignet sich als Schwallschutz für Viertelkreisduschen

ohne Magnet

Pflegeanweisung: Bitte reinigen Sie dieses Profil nur mit chlorfreien, nichtalkalischen Reinigern. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von der UV-Einstrahlung, den örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

Ihr Preis: 41,41 € pro Stange

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2025

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817046142

Farbe: Weiß

Duschkabinentyp: Runddusche, Viertelkreis

Magnet:Ohne MagnetEinbauart:Zum AufklebenMaterial:AluminiumLänge:1165 mm

Einbauort: Für den Boden als Schwallschutz

Montage: Zum Kleben

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0

Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

