


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Garagentordichtung | Höhe: 54 mm | Farbe: Alu-we ... (Artikelnummer: SP5193)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Garagentordichtung SP0374 in der Farbe Alu-werkblank wird an der Unterseite einer Garagentür oder einer OP-Tür angebracht, um das Eindringen von unerwünschten Elementen wie Wasser, Staub, Schmutz und Luft in die Garage zu verhindern. Diese Dichtungen spielen eine wichtige Rolle, um die Garage vor Witterungseinflüssen zu schützen, die Energieeffizienz zu verbessern und das Eindringen von Schädlingen zu verhindern.

Details zur Dichtung

• Farbe: Alu-werkblank

Höhe: 54 mmBreite: 5 mm

Gummihöhe: 32 mmHalteprofil: 23 mmHohlkammern: 1Länge: 1000 mm

Material: Aluminium, PVC

• Geeignet für: für Türspalten bis 35 mm

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig
- · Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich nicht mit allen Lacken

Wichtige Anmerkung: Für zusätzliche Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zusatz von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 14,11 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.11.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817050293 **Farbe:** Alu-werkblank

Falzbreite in mm: 5 mm Hohlkammern: 1 Material: PVC

Maße: 54 x 5 mm **Länge:** 1000 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14

81249 München Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

