


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bürstendichtung für Türen | Bürstenhöhe: 29 mm | ... (Artikelnummer: IBS0070)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Bürstendichtung IBS0070 in Alu-werkblank ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Dank des bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Unter anderem eignen sie sich auch für den Maschinenbau, Rollläden und Möbel.

Details zur Dichtung

Farbe: Alu-werkblankBefestigung: anschraubenGesamthöhe: 69 mm

Gesamtbreite: 8 mm
Bürstenhöhe: 29 mm
Länge: 1000 mm

• Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

• Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft

• Verhindert das Eindringen von Schädlingen

• Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 25,36 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.10.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:4052817039281Farbe:Alu-werkblankMontageart:Zum Aufschrauben

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51







www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Material: Hart-PP (Hart-Polypropylen)

Maße: 69 x 8 mm

Selbstklebend: 0

Länge: 1000 mm Für Brandschutztüren: Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Dichtet ab bis zu ... mm: Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial: 69 mm

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

