Anschlagdichtung fur Gealan, VEKA und Schuco Fen ... (Artikelnummer: F3154)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3154 in der Farbe Grau** oder auch Gealan Glasanlagedichtung ist passend fur S3000, S7000IQ, S7000 IQ plus, S8000 IQ und S8000 IQ Plus. Sie wird haufig fur weitere Fenster wie z.b. VEKA, Schuco etc. verwendet.
Die Dichtung schliet den Spalt zwischen dem Fensterflugel und Fensterrahmen und verhindert das Eindringen von kalter Auenluft und lasst die Warme nicht aus dem Raum entweichen. Die Dichtung im Blendrahmen sorgt fur die Schlagregendichtheit und die Flugelanschlagdichtung sorgt hingegen fur Luftdichtigkeit. Des Weiteren erhoht die Anschlagdichtung die Larmschutzwerte der Fenster und Turen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtungen wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 9,6 mm
- Breite: 10,9 mm
- Nutbreite: 5 - 6 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, damit Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Endergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,00 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 12.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817037416
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	5 - 6 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	9,6 x 10,9 mm
Selbstklebend:	0
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH