

Flugelfalzdichtung für Holzzargen | 14,5 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0009)



Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung BL0009 in der Farbe Wei** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Diese Dichtung dient als Anschlag für das Turblatt und zur Reduzierung des Schliegerausches, sowie als Schall- und Wärmeschutz. Eine optimal gewählte Flugelfalzdichtung kann auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters bestimmen.

Um den richtigen Sitz der Dichtung zu gewährleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite, Nutbreite und Kopfhöhe eine wichtige Voraussetzung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 21 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 14,5 mm
- Falzbreite: 6,5 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasser verdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Hinweis für Sie: Wir gewahren Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Flugfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,62 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817002612
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Silikon
Mae (H x B):	18 x 10 mm
Hersteller:	Deventer Profile GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	10
Burstenhöhe inkl. Trägermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

