


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bürstendichtung für Halteprofile | Bürstenhöhe: ... (Artikelnummer: SP0615)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die Bürstendichtung SP0615 in Alu-werkblank eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Mit dem passenden Halteprofil lässt sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Bürstendichtungen sorgen dafür, dass Ihre Türen und Garagentore zuverlässig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schädlinge eindringen können. Sie können auch in Gleitführungen von Rollläden eingesetzt werden, wodurch die Lamellen der Rolläden aufgrund der spezifischen Qualität unserer Bürsten in jeder Jahreszeit sehr leise arbeiten.

Details zur Dichtung

• Farbe: Alu-werkblank • Befestigung: Zum Einnuten

• Gesamtbreite: 3 mm • Bürstenhöhe: 12 mm • Länge: 1000 mm

Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

- Dient der Wärmedämmung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schädlingen
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ihr Preis: 9,52 € pro Stück

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code: 4052817046265 Farbe: Alu-werkblank

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link





www.graf-dichtungen.de

Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Montageart: Zum Einnuten

Material: Hart-PP (Hart-Polypropylen),

Aluminium

Maße: 12 x 3 mm Selbstklebend: Nein

Länge: 1000 mm Für Brandschutztüren: Nein

Trägermaterial:

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Bürstenhöhe inkl.

17 mm

Niederlassungen

Filiale München Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link