


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

# Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fuß ... (Artikelnummer: F1201)



# Beschreibung:

Die Anschlagdichtung F1201 in der Farbe Weiß mit Lippe und profiliertem Fuß wird im Blendrahmen oder auch im Flügel am Anschlag des Fensters montiert. Sie eignet hervorragend um das Eindringen von kalter Außenluft deutlich zu vermindern. Zudem hat sie einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Anschlagdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität aufzuweisen.

### **Details zur Dichtung**

Farbe: Weiß
Höhe: 11 mm
Breite: 9 mm
Nutbreite: 5 mm
Hohlkammer: 1
Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zur Information für Sie:** Wir gewährleisten Ihre Zufriedenheit, indem wir bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

#### Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51



Produkt-Link



www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

- 1. Schritt: Putzen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- **2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 5,15 € pro Meter

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817026649

Farbe: Weiß
Nutbreite in mm: 5 mm
Hohlkammern: 1

Material:CEGRANMaße:8 x 9Selbstklebend:0Für Brandschutztüren:Nein

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Für Feuerschutztüren: Nein

Niederlassungen

**Filiale München**Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link** 

