


www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Dusch-Eckanschlagprofil | Glasstärke: 6 – 8 mm | ... (Artikelnummer: SP0005)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird ausschließlich mit GLS versendet.

Die **Duschdichtung SP0005** ist ein Dusch-Eckanschlagprofil. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Lippe ist aus weichem PVC und die Oberfläche ist leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

Farbe: Transparent

• Breite: 22 mm

• Höhe: 14 mm

Material: Hart PVC

Glasstärke: 6 – 8 mm

• Befestigung: zum Aufstecken

Besonderheiten der Dichtung

- eignet sich für 6 8 mm Glasstärke
- für Eckdusche geeignet
- ohne Magnet

Pflegempfehlung: Benutzen Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden. Die Lebensdauer der Dichtung hängt von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und der Art der Pflege ab.

Ihr Preis: 22,61 € pro Stange

(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 07.11.2025

Niederlassungen

Filiale MünchenFranz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**





www.graf-dichtungen.de Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817044025
Farbe: Transparent
Glasstärke: 6-8 mm
Duschkabinentyp: Eckdusche
Magnet: Ohne Magnet
Einbauart: Ohne Magnet

Material:PVCLänge:2010 mmEinbauort:Für die GlastürMontage:Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14 81249 München

Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0 Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51 Servicepoint Berlin Tempelhof Germaniastraße 144 12099 Berlin Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50

Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50 Fax: +49 (0) 30 7202 194-51 **Produkt-Link**

