# Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 6 ... (Artikelnummer: F2445)




## Beschreibung:

Die **Klebedichtung F2445 in der Farbe Wei** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Turen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Das einfach anzubringende Doppel-D-Profil ist fur Fenster und Turen geeignet. Das flexible, geschaumte EPDM Dichtungsband dichtet Spaltbreiten von 4 - 6 mm ab. Mit dieser Dichtung konnen Sie verhindern, dass kalte Auenluft und Nasse in die Wohnung eindringt.

**Die Preise sind Meterpreise und diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.**

## Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Als Auskunft fur Sie:** Zu Ihrer Sicherheit fugen wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

## Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern schonend, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
**3. Schritt:** Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
**4. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Verarbeitungshinweis:** Beim Entfernen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht zusammen mit der Schutzfolie abziehen.

**Ihr Preis:** 1,64 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817036297 |
| **Farbe:** | Wei |
| **Falzbreite in mm:** | 8 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Aufkleben |
| **Material:** | EPDM |
| **Mae (H x B):** | 5 x 8 mm |
| **Selbstklebend:** | 1 |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 4 - 6 mm |
| **Form:** | D-Profil |