

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 ... (Artikelnummer: F2445)



Beschreibung:

Die **Klebedichtung F2445 in der Farbe Weiß** ist ein selbstklebendes Dichtungsprofil. Sie kommt bei den Fenstern und Türen ins Spiel, bei denen keine Dichtungsnut vorhanden ist. Das einfach anzubringende Doppel-D-Profil ist für Fenster und Türen geeignet. Das flexible, geschäumte EPDM Dichtungsband dichtet Spaltbreiten von 4 - 6 mm ab. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Außenluft und Nässe in die Wohnung eindringt.

Die Preise sind Meterpreise und diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern schonend, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.

3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.

4. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Verarbeitungshinweis: Beim Entfernen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung belassen und nicht zusammen mit der Schutzfolie abziehen.

Ihr Preis: 1,64 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036297
Farbe:	Weiß
Falzbreite in mm:	8 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	EPDM
Maße:	5 x 8 mm
Selbstklebend:	1
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	4 - 6 mm
Form:	D-Profil

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

