

Verglasungsdichtung für Fenster | 13,5 mm Höhe | ... (Artikelnummer: F2099)



Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F2099 in der Farbe Schwarz** kann in den Spalt zwischen Glasscheibe und Glashalteleiste von Kunststofffenstern montiert werden.

Diese Dichtung sichert das Glas an der vorgesehenen Position und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Aufgrund des verwendeten Materials, bieten Verglasungsdichtungen auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität. Zudem lässt diese Dichtung keinen Schmutz mehr eindringen, Feuchtigkeit bleibt draußen und die Schlagregendichtheit wird gewährleistet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 13,5 mm
- Breite: 9,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Wir legen Wert darauf, Nachhaltigkeit durch Produkte zu verwirklichen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Als Auskunft für Sie: Bei jedem Kauf erhalten Sie eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung kostenlos dazu.

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort das gewünschte Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,70 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.01.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817033586

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 3 - 4 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: CEGRAN

Maße: 13,5 x 9,5 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

