

Schwelldichtung für Bodenschwellen | Höhe: 17 ... (Artikelnummer: F2771)



Beschreibung:

Die **Universalschwelle F2771 in der Farbe Schwarz** kann für den Innen- und Außenbereich genutzt werden. Diese Dichtung eignet sich um den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schützen. Deshalb ist die Bodenschwelle perfekt für den Einsatz an Garagentoren geeignet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15,1 mm
- Breite: 76 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Wichtige Anmerkung: Bei jedem Kauf erhalten Sie kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial haben.

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schmutz, Rost, und anderen Fremdstoffen von den Oberflächen entfernen.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



2. Oberflächen durch Schleifen anrauen und Schwelle auf das gewünschte Ma ablangen.
3. Klebeflächen gründlich entfetten durch Graf-Clean Montagereiniger SP5850 und abluften lassen. (Vertraglichkeitstest an unauffälliger Stelle durchföhren)
4. Gewünschte Klebefläche anzeichnen.
5. Bei Polyolefin-Bodenbeläge Graf-Cling Primer SP0474 dünn auf den Fuboden auftragen.
6. Aufgetragener Polymerkleber auf Klebefläche leicht befeuchten. Die Polymerisation wird durch Oberflächenfeuchtigkeit beschleunigt (feuchtigkeitshartend). Benötigte Menge ca. 100 g (Polymerkleber) pro lfdm.
7. Die Schwelle schnell und kraftig andrücken. Der Zeitpunkt der Endfestigkeit und Belastbarkeit hängt stark von Feuchtigkeit und Klebstoffauftrag (Menge) ab.

Ihr Preis: 18,17 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 13.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817101971

Farbe: Schwarz

Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Aufkleben

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Mae (H x B): 15,1 x 76 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

