
Uberschlagdichtung fur Holzfenster | Hohe: 8 mm ... (Artikelnummer: F1550)



Beschreibung:

Die **Uberschlagdichtung F1550 in der Farbe Schwarz** ist eine Erganzung am aueren Fensterflugelrand, um den Ubergang zum Rahmen optimal zu verschlieen.
Mit dieser Dichtung erhohen sie deutlich den Schallschutz ihrer Raumlichkeiten und vermeiden zudem das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beschlagsfalz. Dadurch verhindern Sie Kondensat- und Schimmelbildung. Aufgrund des hochwertigen Materials ist die Dichtung besonders bestandig gegen UV-Einstrahlung und langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 8 mm
- Breite: 8,9 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Wir fugen bei jeder von Ihnen gekauften Dichtung einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Unsere Uberschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,72 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817029688
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	9 x 8
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein