

## Fugenabdeckprofil | Hohe: 11,5 mm | Farbe: schwarz (Artikelnummer: F0378)



### Beschreibung:

Das **Fugenprofil F0378 in der Farbe Schwarz** ist besonders zur Anwendung an Türen und Fenstern geeignet. Mit diesen Dichtungen, können zudem Fugen an Betonplatten, Hallenboden, Wintergarten oder auch Photovoltaic Anlagen verschlossen werden. Das Profil füllt die Fuge vollständig aus und die überstehende Lippe ermöglicht Ihnen eine einfache Montage sowie eine saubere, gleichmaige Ansicht.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 11,5 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: PVC

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 C bis + 110 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich **nicht** mit allen Lacken

**Eine weitere Information:** Jede Dichtung wird mit einer kostenfreien Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

### Unsere Fugenprofile lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Fuge vor dem Einbau. Benutzen Sie dafür ein angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal hindurch, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck auszuüben, in diese Fuge stecken.

### Niederlassungen

#### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 8,68 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 06.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817019252  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 8 mm  
**Material:** PVC  
**Mae (H x B):** 10 x 11  
**Selbstklebend:** 0  
**Fur Brandschutzturen:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Fur Feuerschutzturen:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

