


Schall-Ex Rainstop L-24/20 WS Absenkabdichtung von ... (Artikelnummer: BW0035)



Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Rainstop L-24/20 WS Absenkabdichtung BW0035** von Athmer bietet die höchste Dichtigkeit vor Wind, Schlagregen und Lärm. Sie verfügt über hohe Schalldämmwerte.

Diese automatische Türabdichtung ist für nach innen und außen öffnende Türen geeignet und kann jederzeit werkzeuglos Nachgestellt werden. Außerdem hilft sie effektiv dabei Energie zu sparen, da die Heizwärme nicht mehr einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür, ohne dabei über den Boden zu schleifen und schließt den Spalt unter der Tür zuverlässig ab.

Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Lieferlänge: 900 mm
- Höhe: 20 mm
- Breite: 24 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkabdichtung

- kürzbar um max. 150 mm
- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz
- hohe Schalldämmung bis 51 dB
- DIN-L-R verwendbar

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel und Druckplatten. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 125,81 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.02.2026

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:	4052817010808
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	24 mm
Einbauart:	Zum Einfräsen
Material:	Aluminium
Länge:	900 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhöhe bis:	20 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Türart:	Außentür
Kürzbar um:	150 mm
Für	Ja
Feuerschutztüren:	

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

