

Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 8 m ... (Artikelnummer: F2367)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F2367 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu wird im Blendrahmen oder im Fensterflügel montiert. Durch das Einziehen in die vorgesehene Nut, wird das Eindringen von Zugluft spürbar vermindert und lässt die Wärme nicht aus dem Raum entweichen. Als Dichtung im Blendrahmen sorgt sie für Schlagregendichtheit und im Flügelanschlag für Luftdichtheit. Des Weiteren erhöht sie die Larmschutzwerte der Fenster und Türen. Dank der Formgebung der Anschlagdichtung wird das Wasser, ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Die Verwendung von wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken sowie allen umweltfreundlichen Lacken ist für die Dichtung möglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Eine wichtige Information für Sie: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material erhalten.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgfältig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817035719

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 9 mm

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Mae (H x B): 8 x 10 mm

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

