

## Klebedichtung mit P-Profil | Spaltbreite: 3 – 5 ... (Artikelnummer: F2464)



### Beschreibung:

Die Klebedichtung **F2464 in der Farbe Weiß** ist ein selbstklebendes P-Profil für Türen und Fenster ohne Dichtungsputz. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Spaltbreite: 3 – 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Verwendung von umweltfreundlichen Lacken und wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken ist mit der Dichtung möglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

**Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- 3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- 4. Schritt:** Damit der Gummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Verarbeitungsempfehlung:** Beim Abziehen der Schutzfolie sollten die beiden Klebestreifen auf der Dichtung intakt bleiben und nicht zusammen mit der Folie entfernt werden.

**Ihr Preis:** 1,64 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 29.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>            | 4052817036488        |
| <b>Farbe:</b>                    | Weiß                 |
| <b>Hohlkammern:</b>              | 1                    |
| <b>Montageart:</b>               | Zum Aufkleben        |
| <b>Material:</b>                 | EPDM                 |
| <b>Maße:</b>                     | 5 x 8 mm             |
| <b>Selbstklebend:</b>            | 1                    |
| <b>Hersteller:</b>               | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b> | 3 - 5 mm             |
| <b>Form:</b>                     | P-Profil             |

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

