

Klebedichtung mit P-Profil | Spaltbreite: 3 5 ... (Artikelnummer: F2464)



Beschreibung:

Die **Klebedichtung F2464 in der Farbe Wei** ist ein selbstklebendes P-Profil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut halt, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Diese Dichtung wird als Doppelstrang geliefert.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 5 mm
- Breite: 8 mm
- Spaltbreite: 3 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Die Verwendung von umweltfreundlichen Lacken und wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken ist mit der Dichtung möglich
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
- 3. Schritt:** Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
- 4. Schritt:** Damit der Gummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Verarbeitungsempfehlung: Beim Abziehen der Schutzfolie sollten die beiden Klebestreifen auf der Dichtung intakt bleiben und nicht zusammen mit der Folie entfernt werden.

Ihr Preis: 1,64 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817036488
Farbe:	Weiß
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Aufkleben
Material:	EPDM
Mae (H x B):	5 x 8 mm
Selbstklebend:	1
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	3 - 5 mm
Form:	P-Profil

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

