Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: SP5080)



Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP5080 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und profiliertem Fu erhoht die Larmschutzwerte von Metall- und Aluelementen. Diese Dichtung sorgt dafur, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach auen geleitet wird. Zudem hat sie einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung. Aufgrund des verwendeten Materials, vermag es diese Anschlagdichtung auch noch nach Jahren der Nutzung eine hohe Qualitat und Formstabilitat aufzuweisen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 8,2 mm
- Breite: 7,1 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Die Dichtung vertragt sich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zur Verfugung haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil sorgfaltig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,89 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817049532
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	8 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	8,2 x 7,1 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7